

Mit uns schneiden Sie gut ab!

Baumscheren

Zum professionellen Schneiden und Abräumen in einem Arbeitsgang
anbaubar an die unterschiedlichsten Trägerfahrzeuge z.B. Rad- und Kettenbagger



Mit uns schneiden Sie gut ab!



Technische Daten		Scheren mit einer Haltezange und einem Haltebügel			
Typ:		HS 650 SE	HS 760 SE	HS 850	
Schwenkwerk		mit und ohne		mit und ohne	
Baggergröße ab	to.	3 - 7	5 - 12	11 - 18	
Länge	mm	ca. 1350	ca. 1700	ca. 1600	
Breite	mm	ca. 800	ca. 1000	ca. 830	
Höhe	mm	ca. 1100	ca. 1150	ca. 1100	
Öffnungsweite:	mm	ca. 550	ca. 750	ca. 670	
Gewicht	kg	ca. 270/315	ca. 380	ca. 550	
Schnittleistung Erle	mm	ca. 200	ca. 220	ca. 260	
Schnittleistung Eiche	mm	ca. 160	ca. 170	ca. 210	
(andere Gehölze können abweichen)					
Ölstrom	Liter/min	60-100	60-100	80-100	
Ölstrom Schwenkwerk	l/min	20-40	20-40	20-40	
Öldruck	bar	200-220	250-300	250-300	
Öldruck Schwenkwerk	bar	180-200	180-200	180-200	

Technische Daten		Scheren mit zwei Haltezangen			
Typ:		HS 860 SE	HS 865 SE	HS 950 SE	960 SE
Schwenkwerk		mit und ohne		mit und ohne	
Baggergröße ab	to.	11 - 18	11 - 18	16 - 18	16-20
Länge	mm	ca. 1700	ca. 1700	ca. 2100	ca. 2000
Breite	mm	ca. 800	ca. 800	ca. 1000	ca. 1100
Höhe	mm	ca. 1100	ca. 1000	ca. 1250	ca. 1200
Öffnungsweite:	mm	ca. 660	ca. 660	ca. 660	ca. 660
Gewicht	kg	ca. 740	ca. 800	ca. 1100	ca. 995
Schnittleistung Erle	mm	ca. 260	ca. 320	ca. 380	ca. 410
Schnittleistung Eiche	mm	ca. 210	ca. 230	ca. 280	ca. 340
(andere Gehölze können abweichen)					
Ölstrom	Liter/min	80-100	80-100	100-160	120-200
Ölstrom Schwenkwerk	l/min	20-40	20-40	20-40	30-50
Öldruck	bar	280-300	280-300	300	320
Öldruck Schwenkwerk	bar	180-200	180-200	200	210

